

6 潤滑油基材

製品名	主成分	特 性 値									
		酸価 AV	けん化価 SV	よう素価 IV	粘度 (mm ² /s)	曇点 (°C)	色相 ガーダナー	荷姿	消防法危険物分類	備考	
ファインオイル GX-55	分別油脂	1.0 以下	185 ~ 200	70 ~ 80	—	7 以下	5 以下	180kg ドラム	指定可燃物 (可燃性液体類)		
ファインオイル 9010	特殊油脂	1.0 以下	182 ~ 194	92 ~ 100	—	6 以下	4 以下	16kg 缶、 180kg ドラム			
ファインオイル 9800	特殊油脂	1.0 以下	—	95 ~ 105	—	—	ロピボンド 5 1/4* セル R=2.0 ↓ Y=15.0 ↓	180kg ドラム			
ミヨループ S-100	特殊油脂誘導体	16 以下	190 ~ 220	—	270 ~ 330	—	9 以下	17kg 缶、 180kg ドラム			
ミヨループ S-301	特殊油脂誘導体	16 以下	160 ~ 190	—	80 ~ 110	—	9 以下	17kg 缶、 180kg ドラム	危険物第 4 類 第 3 石油類		
ファインオイル FP-2000	高分子油脂誘導体	60 ~ 80	—	—	1600 ~ 2000	—	—	180kg ドラム	危険物第 4 類 第 4 石油類		

製品名	主成分	酸価 AV	けん化価 SV	15°C 密度 (g/m ³ at 15°C)	よう素価 IV	引火点 °C	動粘度 (mm ² /s)		凝固点 (°C)	色相 APHA	荷姿	消防法危険物分類	備考
							40°C	100°C					
TME	脂肪酸メチルエステル	1.0 以下	190 ~ 200	—	45 ~ 62	177	—	—	曇点 8°C	200 以下	180kg ドラム	危険物第 4 類 第 3 石油類	
オレイン酸メチルエステル 100	脂肪酸メチルエステル	1.0 以下	185 ~ 195	—	80 ~ 100	175	—	—	曇点 -10°C	150 以下	180kg ドラム		
ファインエステル R-1000	脂肪酸メチルエステル	1.0 以下	187 ~ 197	—	97 ~ 107	188	—	—	曇点 -5°C	160 以下	180kg ドラム		
ファインエステル N-10	脂肪酸メチルエステル	1.0 以下	185 ~ 195	—	111 ~ 121	188	—	—	曇点 -5°C	100 以下	180kg ドラム		
エステル PM200B	脂肪酸ブチルエステル	1.0 以下	—	—	90 ~ 105	202	—	—	曇点 -6°C	200 以下	180kg ドラム	危険物第 4 類 第 4 石油類	
ステアリン酸ブチル	脂肪酸ブチルエステル	1.0 以下	165-175	—	1.0 以下	194	—	—	24	80 以下	15kg 缶 170kg ドラム	危険物第 4 類 第 3 石油類	
パルミチン酸 DEN ブチルエステル	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	170 ~ 180	—	1.0 以下	190	—	—	18	80 以下	170kg ドラム	危険物第 4 類 第 3 石油類	
M ファインエステル FLV-181B	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	—	—	—	208	5.7	2.2	-20 以下	—	170kg ドラム	危険物第 4 類 第 4 石油類	
M ファインエステル VOA-100	特殊脂肪酸エステル	2.0 以下	—	0.87	—	228	8.7	2.7	-20 以下	—	175kg ドラム	危険物第 4 類 第 4 石油類	
M ファインエステル EHO-100	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	—	0.86	—	124	2.7	1.1	-50 以下	—	170kg ドラム	危険物第 4 類 第 3 石油類	
M ファインエステル MCP-200	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	—	0.92	—	192	7.2	2.3	-50 以下	—	16kg 缶	危険物第 4 類 第 3 石油類	
M ファインエステル ONPG-200	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	—	0.90	—	284	24.2	6.4	-20 以下	—	16kg 缶、 180kg ドラム	指定可燃物 (可燃性液体類)	
M ファインエステル FLV-300G	特殊脂肪酸エステル	1.0 以下	325 ~ 345	0.95	1.0 以下	260	14.7	3.6	-7	50 以下	190kg ドラム	指定可燃物 (可燃性液体類)	
M ファインエステル OTMP-300	特殊脂肪酸エステル	3.0 以下	—	0.92	—	312	49.1	10	-20 以下	—	190kg ドラム	指定可燃物 (可燃性液体類)	
ペレテックス ISTMP-300R	特殊脂肪酸エステル	3.0 以下	—	0.92	—	276	102	13	-20 以下	—	180kg ドラム	指定可燃物 (可燃性液体類)	